

Ensemble résidentiel Au fil de la Sionge, Riaz



Corinne Cuendet



Corinne Cuendet



Type de revêtement
 Essence choisie
 Qualité du bois
 Qualité de la surface
 Dimension des anseilles
 Type de fixation
 Traitement de préservation
 Finition

bardage en anseilles fermé, façade ventilée
 sapin
 A/N1
 bois fendu à la main
 largeurs variables 80-200 x 350 x 8-9 mm
 (110 mm pureau)

clous invisibles par recouvrement
 aucun
 aucune

L'ensemble résidentiel voisine de splendides fermes fribourgeoises. Afin de respecter ces témoins d'une vie passée, les concepteurs proposent une construction habillée d'une peau d'anseilles. A l'arrière, une ventilation naturelle continue garantit leur bon assèchement. Les anseilles fendues à la main sont posées bord à bord. En vertical, un tiers seulement de l'anseille est apparent, la majeure partie servant de couche de recouvrement, comportant pas moins de trois épaisseurs. Les anseilles impliquent une bonne attention des propriétaires qui doivent contrôler et remplacer les pièces défectueuses. Un entretien régulier assure toutefois une durée de vie qui peut facilement atteindre le centenaire.

Objet certifié origine bois suisse



Lieu Rue de Saletta, Riaz FR **Réalisation** 2015-2016 **Maître d'ouvrage** Green Constructions SA, Givisiez **Architecte** Lutz Associés Sàrl, Givisiez **Ingénieur civil** DMA ingénieurs SA, Fribourg **Ingénieur bois** Pirmin Jung Ingenieure für Holzbau AG, Rain **Entreprise de charpente** JPF-Ducret SA, Bulle **Tavillonneur** Colin Karlen, Château d'CEX